

¡El futuro de una linterna para la cámara de video es ahora! MovieLed es la primera linterna profesional para la cámara de video profesional con luces LED y una potencia condujo de 18x1W. La fabricación de la alta calidad, el fácil manejo y muchas características útiles conceden a esta linterna el estado de más alto en la industria.

Debido a posibilidad de selección para la potencia de condujo y la especial tecnología LedDriver, una temperatura constante de color se puede asegurar en todos los niveles. ¡Con respecto a la intensidad luminosa, nuevas metas se han alcanzado con MovieLed!



light your perspective!

movieled hechos

- Cambiable Lente-Modulo de 10°, 30° y 50°
- Ningún cambio de color al bajar o subir la luminosidad
- 30.000 horas como tiempo de averaje
- Libre del parpadeo
- Integrado con un dimmer de 10-100%
- Salida de luz potente, hasta 3350cd
- Altamente eficiente solamente 1,9A a 12VDC (18W)
- Sistema-Cables del para todo tipo de camaras profesional
- Control remoto (optional)



movieled detalles

Para el departamento de desarrollo MovieLed en LDDE fue la creación y producción de esta linterna para cámara de video un desafío y un gran placer.

¡Esta solución es revolucionaria! Una cubierta sólida del aluminio con la estructura superficial especial garantiza un sistema de enfriamiento óptimo. En la parte posterior de MovieLed, encontrará la rueda dimmer para bajar o subir la luminosidad de forma instantánea (con un rango de 10%-100% con una constante temperatura de color) y el botón de prender (interno/externo control remoto) Las características de funcionamiento adicionales son la indicación „multicolor“ de mostrar el punto de funcionamiento y la altura del voltaje de los akkus de la cámara.

Un Adaptador-sistema multicore especial garantiza una conexión perfecta. Con el control remoto intensidad luminosa puede también ser adaptada.

Para poner diversos filtros de color el sistema tiene barrios imanes permanentes integrados en cada módulo del lente. En el caja de envío están incluidos los sostenedores del marco y un básico gel de color. Con este sistema es fácil montar cualquier gel en cada módulo del lente.

MovieLed tiene un sistema cambiabile de módulo para el lente. Usted puede alternar entre tres diversa ópticas (10.30 o 50deg). Con los 4pin XLR opcionales, PowerTap y los conectores de Sony SX/Hi-Rose, el MovieLed puede conectarse a cualquier fuente 12VDC.

movieled detalles técnicos

- Caja negra anodizadas de aluminio
- Dimensiones: 50 x 135x 120 mm (H/A/B) incluyendo corchete
- Peso del total: 465 g
- 18x1W LED's de Alta-Potencia (selección)
- ca. 6000 Kelvin color de la temperatura
- 30.000 horas de la vida
- Sin parpadeo, hasta 1/2000 Shutter
- Dimmer integrado 10 - 100%
- Boton de Energia on/off
- Consumición de electricidad 1.9A a 12VDC
- Voltaje : 12VDC
- El estatus del Led-display señalizando la pérdida de energía y la condición del sistema
- Cable para una optima conexión con el conector 4pin XLR, PowerTap and Sony SX/Hi Rose
- Disponible con el pie para la cámara, bulto protector con manija

movieled photometrics

